

## LIITE 11

### RAKENNUSTAPAOHJEET

#### KORTTELI RM 1

Uusien rakennusten tulee muodoiltaan, materiaaleiltaan ja detaljeiltaan soveltua ympäristöön, maisemaan ja olemassa oleviin rakennuksiin.

Suosittelavin pääasiallinen julkisivumateriaali on peittomaalattu lauta tai muu puupinta. Perinteinen harjakatto on myös suositeltavin kattomuoto.

Materiaali-, ikkuna-aukotus-, väri- ja detaljikirjavuutta tulee välttää. Värien valinnassa on vältettävä kirjavuutta ja suosittava hillittyjä ratkaisuja.

Voimakkaita leikkauksia tai täyttöjä ei tontilla tule tehdä. Hyväkuntoiset puut ja ympäröivän metsäluonnon ominaispiirteet tulee säilyttää.

#### KORTTELI RM-1 2

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua lautaa ja suositeltavin kattomuoto on perinteinen harjakatto.

Materiaali-, ikkuna-aukotus-, väri- ja detaljikirjavuutta tulee välttää. Värien valinnassa on vältettävä kirjavuutta ja suosittava hillittyjä ratkaisuja.

Voimakkaita leikkauksia tai täyttöjä ei tontilla tule tehdä. Hyväkuntoiset puut ja ympäröivän metsäluonnon ominaispiirteet tulee säilyttää.

#### KORTTELI RA 3

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua lautaa ja suositeltavin kattomuoto on perinteinen harjakatto. Muita materiaaleja voi käyttää vähäisessä määrin tehosteena.

Rakennuksen runkosyvyys ei saisi suositusluontoisesti ylittää kymmentä metriä.

Materiaali-, ikkuna-aukotus-, väri- ja detaljikirjavuutta tulee välttää. Värien valinnassa on vältettävä kirjavuutta ja suosittava hillittyjä ratkaisuja.

Voimakkaita leikkauksia tai täyttöjä ei tontilla tule tehdä. Hyväkuntoiset puut ja ympäröivän metsäluonnon ominaispiirteet tulee säilyttää ja pihojen rajautuminen siihen tulee hoitaa luonnonmukaisesti.

#### VL-1 -ALUE

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua lautaa ja suositeltavin kattomuoto on perinteinen harjakatto. Muita materiaaleja voi käyttää vähäisessä määrin tehosteena.

Materiaali-, ikkuna-aukotus-, väri- ja detaljikirjavuutta tulee välttää. Värien valinnassa on vältettävä kirjavuutta ja suosittava hillittyjä ratkaisuja.

Voimakkaita leikkauksia tai täyttöjä ei tontilla saa tehdä. Hyväkuntoiset puut ja ympäröivän metsäluonnon ominaispiirteet tulee säilyttää.

Erityisen tärkeää on huomioida etteivät uudet rakennukset näy häiritsevästi järvimaisemassa ja että rinnemaasto ja rantaviiva säilyvät mahdollisimman eheänä.

LIITE 12

LAAJEMMAN ALUEEN TARKASTELU

