



OHJEITA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN LOPELLA

Viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet tulee käsitellä tämän ohjeen mukaisesti. Huomio, että nämä ohjeet ovat suuntaa antavat yleisohjeet. Kiinteistön jätevesien käsittelysuunnitelma tulee olla pätevän henkilön laatima.

Kiinteistöille, joissa ei ole vesikäymälää ja muiden jätevesien määrä on vähäinen, on laadittu erillinen ohjeistus.

Omakotitalo/ loma-asunto (vesikäymälä)

- kolme osastoinen saostussäiliö + maasuodatus tai maahanimeyttämö (huomioitava fosforinpoiston tehostamisen tarve)
- kaksoisviemäröinti (wc-vedet umpisäiliöön + 2-osastoinen saostussäiliö ja maasuodatus/ maahanimeyttämö TAI harmaille vesille tarkoitettu laitepuhdistamo)
- laitepuhdistamo

Omakotitalo/loma-asunto (pohjavesialue ja ranta-alue)

- kaksoisviemäröinti (wc-vedet umpisäiliöön + 2-osastoinen saostussäiliö ja maasuodatus/ maahanimeyttämö TAI harmaille vesille tarkoitettu laitepuhdistamo)
- laitepuhdistamo, tarvittaessa puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle
- kaikki jätevedet umpisäiliöön (suositus 10 m³)

Loma-asunto (painevesi), jossa kuivakäymälä

- Kaksi osastoinen saostussäiliö + maasuodatus tai maahanimeyttämö
- Harmaille vesille tarkoitettu laitepuhdistamo, tarvittaessa puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle

Sauna (painevesi)

- saostussäiliö + maahanimeyttämö tai maasuodatus

Suosituksia jätevesijärjestelmän etäisyyksistä

- Etäisyys pohjaveteen kaivannon pohjasta 1 metri
- Etäisyys rantaan vähintään 10 metriä, wc-jätevedet 30 metriä
- Etäisyys talousvesikaivoihin vähintään n. 10 metriä, wc-jätevedet 30 metriä
- Etäisyys tontin rajaan 5 metriä

Lisätietoa markkinoilla olevista erilaisista puhdistamoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä puhdistamotiedostosta.